



vendite@tecno2.it
+39 011 8224969

AF49-1014 – EFI Esterna /Pompa EFI



La pompa AF49-1014 è una pompa benzina che può essere installata esternamente o internamente al serbatoio .

Questa pompa opera fino a 200LT/H a 5 bar. Può essere anche adoperata con carburanti superiori a E85 , ma questo ne può accorciare sensibilmente la vita.

Flusso - 200 l/h

Peso - 1,250 g

Pressione di esercizio - Max. 5 bar

Pressione Benzina : 5 bar

Portata misurata a 5 bar e 22°C : 245 ± 5 l/h at 14 V

Valvola limitatrice pressione da 10 a 12.5 bar .

Compatibile con benzine da corsa superiori a E85 ma si riduce il ciclo di vita.

Non compatibile con Diesel

Intervallo operativo di temperatura : -20 to 90°C

Temperatura di stoccaggio : -40 to 70°C

Specifiche Tecniche

Dimensioni:

-Diametro 60 mm

-Lunghezza 196 mm

-Peso 1,030 g

Dati elettrici :

Tensione di alimentazione : da 6 a 16.5 V

Tensione di esercizio : 13.8 V

Assorbimento a 5 bar e 22°C 14 ± 1 A



vendite@tecno2.it
+39 011 8224969

Caratteristiche :

Rivestimento superficiale : nessuno.

Colore : nero satinato

Valvola non ritorno esterna

Filtraggio del carburante esterno, sul lato in pressione.

Connettori e Cavi

Connessioni elettriche +M6/-M5

capicorda con anelli M5 / M6

Connettore meccanico lato aspirazione M18x1,5

Connettore meccanico lato pressione M12x1,5



TESTING PARAMETER:
TESTING VOLTAGE:13.8V
TESTING LIQUID: test
liquid

PRESSURE(BAR)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FLOW(L/H)	330	300	280	255	235	215	195	145	70	0
CURRENT(A)	9.6	10.8	12.1	13.6	15	15.7	17	18.5	20	21.5



PRESSURE-FLOW-CURRENT DI AGRAM

