



### Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	21	22
Centratore	4	4
Getto principale	110	105
Getto aria freno	240	170
Tubetto emulsionatore	F25	F30
Boccola benzina piena potenza	40	
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		60
Boccola aria sovralimentatore		0
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		200
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	50	50
Boccola aria minimo	160	110
Foro irreversibilità	100	
Foro registro miscela minimo	170	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	50	
Scarico pompa	40	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.050

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo		Matr. 79507.175
Foro ricircolo carburante		100
Fori di progressione	T <sub>1</sub>	130 100
	T <sub>2</sub>	130 100
	T <sub>3</sub>	110
	T <sub>4</sub>	
	T <sub>5</sub>	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

### Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm 7
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 43

### Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 6,4 ÷ 9,6
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

### Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 6,2
-----------------------------------------	--------

### Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
------------------------------------------	----

### Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.

### Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm 7,5 ÷ 9,5
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce (2° gradino)	mm 0,9 ÷ 1,0
Fasatura camma minimo veloce	mm 2,75 3° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 3,75 ± 0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 7,75 ± 0,5
Marcatura indice fisso	∞ 65° ± 30'
Registrazione indice mobile	mm 0

Scatola bimetallica	Matr. 57804.145
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.092
Molla avviamento	Matr. 47605.025
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti