Carburatore **20/30 DGV - 14 A**
Matricola **22550.001**

FORD
Escort 940
Mod. 1972

Parti tarate

		1° cond.	2° cond.
Diffusore		21	22
Centratore		4,5	4
Getto principale		115	105
Getto aria freno		200	200
Tubetto emulsionatore		F50	F50
Boccola benzina piena potenza		60	
Boccola aria piena potenza			
Boccola benzina sovralimentatore			140
Boccola aria sovralimentatore			
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore			250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore			
Getto minimo		55	50
Boccola aria minimo		150	70
Foro irreversibilità			
Foro registro miscela minimo		160	
Boccola miscela minimo			
Foro/Boccola aria minimo sonico			
Foro aria minimo derivazione			
Foro miscela minimo derivazione			
Getto pompa		50	
Scarico pompa		40	
Valvola aspirazione e scarico pompa			
Getto pompa pneumatica			
Scarico pompa pneumatica			
Membrana pompa	Matr. 47407.048		
Getto avviamento			
Getto aria avviamento			
Valvola a spillo	Matr. 79516.200		
Foro ricircolo carburante			
Fori di progressione	T_1	70	120
	T_2	70	120
	T_3		
	T_4		
	T_5		
Progressione ad asola			
Inclinazione farfalla principale		78°	78°

Registrazioni

	Valore	
Livellatura galleggiante:		
con guarnizione (ottone)	mm	
con guarnizione (spansil)	mm	
senza guarnizione (ottone)	mm	
senza guarnizione (spansil)	mm 35,25	
dal piano vaschetta carburatore	mm	
Escursione max. galleggiante	mm 51	
Pompa accelerazione		
Portata 10 pompate complete e totali	cm^3 8÷12	
Apertura farfalla registrazione pompa	mm	
Registrazione farfalla principale		
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 6	
Dash-pot		
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm	
Avviamento manuale		
Sgolfamento meccanico	mm 4±0,5	
Minimo veloce	mm 1±0,05	
Sgolfamento pneumatico	mm	
Sgolfamento pneumatico minimo	mm	
Sgolfamento pneumatico max.	mm	
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.008	
Molla avviamento	Matr. 47605.	
Avviamento automatico		
Registrazione gioco farfalla starter	mm	
Sgolfamento meccanico	mm	
Minimo veloce sullo stelo	mm	
Minimo veloce	mm	
Fasatura camma minimo veloce	mm	grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm	
Sgolfamento pneumatico minimo	mm	
Sgolfamento pneumatico max.	mm	
Marcatura indice fisso	✂	
Registrazione indice mobile	mm	
Scatola bimetallica	Matr. 57804.	
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.	
Molla avviamento	Matr. 47605.	
Molla avviamento	Matr. 47610.	

Varianti

WEBER

Weber Carburatori
Azienda della Weber spa

40134 Bologna - Via Timavo 33
Telefoni: 051 417995 / 434205 / 437403
Telex 510119 Web Bo-I