



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	
Centratore	4	
Getto principale	125	
Getto aria freno	220	
Tubetto emulsionatore	F8	
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	45
Boccola aria minimo	200
Foro irreversibilità	
Foro registro miscela minimo	75
Boccola miscela minimo	
Foro/Boccola aria minimo sonico	
Foro aria minimo derivazione	
Foro miscela minimo derivazione	

Getto pompa	
Scarico pompa	
Valvola aspirazione e scarico pompa	
Getto pompa pneumatica	
Scarico pompa pneumatica	
Membrana pompa	Matr.

Getto avviamento	F5/90
------------------	-------

Getto aria avviamento	
-----------------------	--

Valvola a spillo	Matr. 79405.125
------------------	-----------------

Foro ricircolo carburante	100
---------------------------	-----

Fori di progressione	T ₁	80
----------------------	----------------	----

	T ₂	90
--	----------------	----

	T ₃	90
--	----------------	----

	T ₄	
--	----------------	--

	T ₅	
--	----------------	--

Progressione ad asola	
-----------------------	--

Inclinazione farfalla principale	78°
----------------------------------	-----

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm 7
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 50

Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm ³
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
---	----

Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.

Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	∞
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
---------------------	--------------

Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
---------------------------	--------------

Molla avviamento	Matr. 47605.
------------------	--------------

Molla avviamento	Matr. 47610.
------------------	--------------

Varianti