



### Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	21	21
Centratore	4	4,5
Getto principale	105±5	107±5
Getto aria freno	200±20	155±20
Tubetto emulsionatore	F85	F20
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		65
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		150
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	45 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -3 \end{smallmatrix}$	45 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -3 \end{smallmatrix}$
Boccola aria minimo	110±20	100±20
Foro irreversibilità	110	
Foro registro miscela minimo	145	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		

Getto pompa	45	
Scarico pompa	40	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.051

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo		Matr. 79507.150

Foro ricircolo carburante		100	
Fori di progressione	T <sub>1</sub>	100	120
	T <sub>2</sub>	110	120
	T <sub>3</sub>	80	
	T <sub>4</sub>		
	T <sub>5</sub>		
Progressione ad asola			
Inclinazione farfalla principale		78°	78°

### Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 6,5
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 48,5

### Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 6,8÷10,2
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

### Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 4,7
---	--------

### Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm 1,10÷1,20
--	--------------

### Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm 6,75±0,5
Minimo veloce	mm 1,3÷1,4
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 3÷3,5
Sgolfamento pneumatico max.	mm 5÷5,5
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.050
Molla avviamento	Matr. 47605.

### Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm	
Sgolfamento meccanico	mm	
Minimo veloce sullo stelo	mm	
Minimo veloce	mm	
Fasatura camma minimo veloce	mm	grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm	
Sgolfamento pneumatico minimo	mm	
Sgolfamento pneumatico max.	mm	
Marcatura indice fisso	⊘	
Registrazione indice mobile	mm	

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.