



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	20	20
Centratore	4,5	4,5
Getto principale	100±5	107±5
Getto aria freno	190±20	190±20
Tubetto emulsionatore	F71	F20
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		65
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		150
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	45 $\frac{+2}{-3}$	45 $\frac{+2}{-3}$
Boccola aria minimo	110±20	100±20
Foro irreversibilità	110	
Foro registro miscela minimo	140	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	50	
Scarico pompa	40	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.051

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo		Matr. 79507.150
Foro ricircolo carburante		
Fori di progressione	T <sub>1</sub>	100 120
	T <sub>2</sub>	100 120
	T <sub>3</sub>	
	T <sub>4</sub>	
	T <sub>5</sub>	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 6,5
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 48,5

**Pompa accelerazione**

Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 5,8÷8,7
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

**Registrazione farfalla principale**

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 4,7
---	--------

**Dash-pot**

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm 1,10÷1,20
--	--------------

**Avviamento manuale**

Sgolfamento meccanico	mm 6,75±0,5
Minimo veloce	mm 1,20±0,05
Sgolfamento pneumatico	mm 4÷4,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.014
Molla avviamento	Matr. 47605.

**Avviamento automatico**

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	⊗
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.