

Carburatore **24 IMB 1/100**  
 Matricola **15190.003**

**FIAT**  
**500 Rinnovata -594 cc.**  
**Mod. 1973**



### Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	18	
Centratore	4	
Getto principale	95	
Getto aria freno	225	
Tubetto emulsionatore	F8	
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	50
Boccola aria minimo	150
Foro irreversibilità	
Foro registro miscela minimo	70
Boccola miscela minimo	
Foro/Boccola aria minimo sonico	
Foro aria minimo derivazione	
Foro miscela minimo derivazione	

Getto pompa	
Scarico pompa	
Valvola aspirazione e scarico pompa	
Getto pompa pneumatica	
Scarico pompa pneumatica	
Membrana pompa	Matr.

Getto avviamento F5/90

Getto aria avviamento

Valvola a spillo Matr. 79405.125

Foro ricircolo carburante

Fori di progressione T<sub>1</sub> 110

T<sub>2</sub>

T<sub>3</sub>

T<sub>4</sub>

T<sub>5</sub>

Progressione ad asola

Inclinazione farfalla principale 78°

### Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 7
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 50

### Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup>
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

### Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
---	----

### Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

### Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.

### Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	⌘
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica Matr. 57804.

Molla capsula sgolfamento Matr. 47600.

Molla avviamento Matr. 47605.

Molla avviamento Matr. 47610.

Varianti