



### Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	22	
Centratore	3	
Getto principale	117	
Getto aria freno	140	
Tubetto emulsionatore	F40	
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	40
Boccola aria minimo	100
Foro irreversibilità	100
Foro registro miscela minimo	110
Boccola miscela minimo	
Foro/Boccola aria minimo sonico	
Foro aria minimo derivazione	
Foro miscela minimo derivazione	

Getto pompa	50
Scarico pompa	
Valvola aspirazione e scarico pompa	50
Getto pompa pneumatica	
Scarico pompa pneumatica	
Membrana pompa	Matr.

Getto avviamento	
Getto aria avviamento	
Valvola a spillo	Matr. 79507.150

Foro ricircolo carburante	
Fori di progressione	T <sub>1</sub> 130
	T <sub>2</sub>
	T <sub>3</sub>
	T <sub>4</sub>
	T <sub>5</sub>

Progressione ad asola	
Inclinazione farfalla principale	85°

### Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 7
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 49

### Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 3 ÷ 5
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

### Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
---	----

### Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

### Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm 4,5 ÷ 6,5
Minimo veloce	mm 0,65 ÷ 0,75
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.017

### Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	⊘
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti