Carburatore **32/36 DGAV 1C**
Matricola **22680.061**

FORD
Taunus/Cortina 1600 GT - CM
Mod. 1975

Parti tarate

		1° cond.	2° cond.
Diffusore		26	27
Centratore		3,5	4,5
Getto principale		130	125
Getto aria freno		160	125
Tubetto emulsionatore		F66	F66
Boccola benzina piena potenza		100	
Boccola aria piena potenza			
Boccola benzina sovralimentatore		[illegible]	110
Boccola aria sovralimentatore			
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore			250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore			
Getto minimo		50	45
Boccola aria minimo		150	150
Foro irreversibilità			
Foro registro miscela minimo		160	
Boccola miscela minimo			
Foro/Boccola aria minimo sonico			
Foro aria minimo derivazione			
Foro miscela minimo derivazione		195	
Getto pompa		50	
Scarico pompa		30	
Valvola aspirazione e scarico pompa			
Getto pompa pneumatica			
Scarico pompa pneumatica			
Membrana pompa		Matr. 47407.048	
Getto avviamento			
Getto aria avviamento			
Valvola a spillo		Matr. 79516.200	
Foro ricircolo carburante		40	
Fori di progressione	T_1	100	
	T_2	80	120
	T_3		
	T_4		
	T_5		
Progressione ad asola			
Inclinazione farfalla principale		78°	78°

Varianti

Registrazioni

	Valore	
Livellatura galleggiante:		
con guarnizione (ottone)	mm	
con guarnizione (spansil)	mm	
senza guarnizione (ottone)	mm	
senza guarnizione (spansil)	mm 35,25	
dal piano vaschetta carburatore	mm	
Escursione max. galleggiante	mm 51	
Pompa accelerazione		
Portata 10 pompate complete e totali	cm^3 11÷15	
Apertura farfalla registrazione pompa	mm	
Registrazione farfalla principale		
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7	
Dash-pot		
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm	
Avviamento manuale		
Sgolfamento meccanico	mm	
Minimo veloce	mm	
Sgolfamento pneumatico	mm	
Sgolfamento pneumatico minimo	mm	
Sgolfamento pneumatico max.	mm	
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.	
Molla avviamento	Matr. 47605.	
Avviamento automatico		
Registrazione gioco farfalla starter	mm	
Sgolfamento meccanico	mm 7÷9	
Minimo veloce sullo stelo	mm	
Minimo veloce	mm 0,8÷0,9	
Fasatura camma minimo veloce	mm 2,25	2° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5	
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 3±0,25	
Sgolfamento pneumatico max.	mm 6±0,5	
Marcatura indice fisso	∢ 41°30'±30'	
Registrazione indice mobile	mm 0	
Scatola bimetallica	Matr. 57804.138	
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.141	
Molla avviamento	Matr. 47605.	
Molla avviamento	Matr. 47610.080	

Weber Carburatori
Azienda della Weber spa

40134 Bologna - Via Timavo 33
Telefoni: 051 417995 / 434205 / 437403
Telex 510119 Web Bo-I