Carburatore **32/36 DGAV 28A**
Matricola **22680.118**

FORD
Taunus/Cortina 2000 - CA
Mod. Giappone - 1977

Parti tarate

		1° cond.	2° cond.
Diffusore		26	27
Centratore		3,5	4,5
Getto principale		132	110
Getto aria freno		175	125
Tubetto emulsionatore		F66	F66
Boccola benzina piena potenza		100	
Boccola aria piena potenza			
Boccola benzina sovralimentatore			150
Boccola aria sovralimentatore			
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore			250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore			
Getto minimo		55	50
Boccola aria minimo		110	70
Foro irreversibilità			
Foro registro miscela minimo		160	
Boccola miscela minimo			
Foro/Boccola aria minimo sonico			
Foro aria minimo derivazione			
Foro miscela minimo derivazione			
Getto pompa		50	
Scarico pompa		30	
Valvola aspirazione e scarico pompa			
Getto pompa pneumatica			
Scarico pompa pneumatica			
Membrana pompa	Matr. 47407.048		
Getto avviamento			
Getto aria avviamento			
Valvola a spillo	Matr. 79516.200		
Foro ricircolo carburante		40	
Fori di progressione	T_1	100	
	T_2	100	120
	T_3		
	T_4		
	T_5		
Progressione ad asola			
Inclinazione farfalla principale		78°	78°

Varianti

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm 35,25
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52
Pompa accelerazione	
Portata 10 pompate complete e totali	cm^3 11,5÷15,5
Apertura farfalla registrazione pompa	mm
Registrazione farfalla principale	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7
Dash-pot	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
Avviamento manuale	
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Avviamento automatico	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm 7÷9
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm 1,20÷1,30
Fasatura camma minimo veloce	mm 2 2° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 3±0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 6±0,5
Marcatura indice fisso	∢ 41°30'±30'
Registrazione indice mobile	mm +4
Scatola bimetallica	Matr. 57804.138
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.141
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.117

Weber Carburatori
Azienda della Weber spa

40134 Bologna - Via Timavo 33
Telefoni: 051 417995 / 434205 / 437403
Telex 510119 Web Bo-I