



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	26	27
Centratore	3,5	4,5
Getto principale	130	127
Getto aria freno	165	125
Tubetto emulsionatore	F66	F66
Boccola benzina piena potenza	75	
Boccola aria piena potenza		150
Boccola benzina sovralimentatore		150
Boccola aria sovralimentatore		200
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		
Getto minimo	45	45
Boccola aria minimo	150	150
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	170	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	45	45
Scarico pompa	30	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.048	
Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo	Matr. 79516.200	
Foro ricircolo carburante	40	
Fori di progressione	T ₁	120
	T ₂	
	T ₃	
	T ₄	
	T ₅	
Progressione ad asola	0,8x5	
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm 35,25
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 51
Pompa accelerazione	
Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 11 ÷ 17
Apertura farfalla registrazione pompa	mm
Registrazione farfalla principale	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7
Dash-pot	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
Avviamento manuale	
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Avviamento automatico	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm 7 ÷ 9
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm 1 ± 0,05
Fasatura camma minimo veloce	mm 2,5 2° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 3,5 ± 0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 6,5 ± 0,5
Marcatura indice fisso	∞ 41°30' ± 30'
Registrazione indice mobile	mm +2
Scatola bimetallica	Matr. 57804.138
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.141
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.080

Varianti