



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	23
Centratore	4,5	4,5
Getto principale	117	125
Getto aria freno	175	160
Tubetto emulsionatore	F73	F73
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		100
Boccola aria sovralimentatore		0
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	45	50
Boccola aria minimo	160	70
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	145	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	45	
Scarico pompa	0	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.118	

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo	Matr. 79510.175	
Foro ricircolo carburante	100	
Fori di progressione	T ₁	120 120
	T ₂	100 120
	T ₃	100
	T ₄	
	T ₅	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm 6
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 50
Pompa accelerazione	
Portata 10 pompate complete e totali	cm ³
Apertura farfalla registrazione pompa	mm
Registrazione farfalla principale	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7,2
Dash-pot	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
Avviamento manuale	
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Avviamento automatico	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm 1,15 ± 0,05
Fasatura camma minimo veloce	mm 6,25 3° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 4,5 ÷ 5
Sgolfamento pneumatico max.	mm 8,75 ÷ 9,25
Marcatura indice fisso	∞ 47° ± 30'
Registrazione indice mobile	mm 0
Scatola bimetallica	Matr. 57804.146
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.092
Molla avviamento	Matr. 47605.019
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti