

**Parti tarate**

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	22	24
Centratore	4,5	4,5
Getto principale	110	125
Getto aria freno	150	160
Tubetto emulsionatore	F52	F52
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		130
Boccola aria sovralimentatore		0
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	50	80
Boccola aria minimo	80	70
Foro irreversibilità	140	
Foro registro miscela minimo	135	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		

Getto pompa	45	
Scarico pompa	40	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.118	

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo	Matr. 79510.175	

Foro ricircolo carburante	100	
---------------------------	-----	--

Fori di progressione	T <sub>1</sub>	100	120
	T <sub>2</sub>	110	120
	T <sub>3</sub>	110	
	T <sub>4</sub>	100	
	T <sub>5</sub>		

Progressione ad asola			
Inclinazione farfalla principale	78°	78°	

**Registrazioni**

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 6
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 50

**Pompa accelerazione**

Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 9 ÷ 13,5
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

**Registrazione farfalla principale**

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7,2
---	--------

**Dash-pot**

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

**Avviamento manuale**

Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.

**Avviamento automatico**

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm 1,05 ± 0,05
Fasatura camma minimo veloce	mm 6,5 3° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 3 ± 0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 7,5 ± 0,25
Marchatura indice fisso	≈ 47° ± 30'
Registrazione indice mobile	mm 0

Scatola bimetallica	Matr. 57804.146
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.092
Molla avviamento	Matr. 47605.019
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti