



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	25
Centratore	4,5	4,5
Getto principale	115	130
Getto aria freno	155	190
Tubetto emulsionatore	F20	F20
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		130
Boccola aria sovralimentatore		0
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	50	80
Boccola aria minimo	135	70
Foro irreversibilità	100	
Foro registro miscela minimo	135	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		

Getto pompa	45	
Scarico pompa	40	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.118

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		

Valvola a spillo		Matr. 79510.175
------------------	--	-----------------

Foro ricircolo carburante	100	
---------------------------	-----	--

Fori di progressione	T ₁	100	120
	T ₂	100	120
	T ₃	120	
	T ₄		
	T ₅		

Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm 6
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 50
Pompa accelerazione	
Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 9÷13,5
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

Registrazione farfalla principale	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7,2

Dash-pot	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm

Avviamento manuale	
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.

Avviamento automatico	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm 1,15±0,05
Fasatura camma minimo veloce	mm 6,5 3° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 3±0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 7,5±0,25
Marcatura indice fisso	∞ 47°±30'
Registrazione indice mobile	mm 0

Scatola bimetallica	Matr. 57804.146
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.092
Molla avviamento	Matr. 47605.019
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti