



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	24
Centratore	4	3,5
Getto principale	122	135
Getto aria freno	170	170
Tubetto emulsionatore	F53	F5
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	50	80
Boccola aria sovralimentatore	80	70
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	60	250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore	50	
Getto minimo	55	40
Boccola aria minimo	160	100
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	125	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	50	
Scarico pompa	35	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.131	
Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo	Matr. 79507.175	
Foro ricircolo carburante		
Fori di progressione	T ₁ 75	80
	T ₂ 70	120
	T ₃ 70	
	T ₄	
	T ₅	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm 7
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52
Pompa accelerazione	
Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 9,1 ÷ 15,2
Apertura farfalla registrazione pompa	mm
Registrazione farfalla principale	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7
Dash-pot	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
Avviamento manuale	
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Avviamento automatico	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm 6 ÷ 8
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm 1,25 ± 0,05
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 5 ± 0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 7 ± 0,5
Marcatura indice fisso	∠ 63° ± 30'
Registrazione indice mobile	mm 0
Scatola bimetallica	Matr. 57804.142
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.107
Molla avviamento	Matr. 47605.015
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti

253