



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	24
Centratore	4	4,5
Getto principale	120 ⁺² / ₋₃	120 ⁺² / ₋₃
Getto aria freno	170±5	145±5
Tubetto emulsionatore	F20	F6
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	50	100
Boccola aria sovralimentatore	80	50
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	60	250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore	50	

Getto minimo	52 ⁺³ / ₋₂	55
Boccola aria minimo	160±5	70
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	180	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	60	
Scarico pompa	35	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.131	

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo	Matr. 79507.175	

Foro ricircolo carburante		
Fori di progressione	T ₁	100 80
	T ₂	70 120
	T ₃	70 150
	T ₄	
	T ₅	

Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm 7
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52

Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm ³
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7
---	------

Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.

Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm 0,2
Sgolfamento meccanico	mm 7,5 ÷ 8,5
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce (2° gradino)	mm 1 ± 0,05
Fasatura camma minimo veloce	mm 6,5 4° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 5 ± 0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 8 ± 0,5
Marchatura indice fisso	≈ 63° ± 30'
Registrazione indice mobile	mm 0

Scatola bimetallica	Matr. 57804.194
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.141
Molla avviamento	Matr. 47605.015
Molla avviamento	Matr. 47610.