



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	26	26
Centratore	3,5	4
Getto principale	132 ⁺² ₋₃	140 ⁺² ₋₃
Getto aria freno	155±5	145±5
Tubetto emulsionatore	F58	F6
Boccola benzina piena potenza	60	
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		110
Boccola aria sovralimentatore		60
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		110
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	60 ⁺³ ₋₂	50
Boccola aria minimo	160±5	70
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	190	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	60	
Scarico pompa	0	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.131	

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo	Matr. 79507.200	
Foro ricircolo carburante		
Fori di progressione	T ₁	90 80
	T ₂	90 120
	T ₃	70 150
	T ₄	
	T ₅	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm 7
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52

Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 18,5 ÷ 27,7
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 3,4
---	--------

Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.

Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm 0,2
Sgolfamento meccanico	mm 8,5 ÷ 9,5
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce (2° gradino)	mm 1,2 ± 0,05
Fasatura camma minimo veloce	mm 7 4° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 5,5 ± 0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 10 ± 0,5
Marcatura indice fisso	± 63° ± 30'
Registrazione indice mobile	mm 0

Scatola bimetallica	Matr. 57804.194
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.227
Molla avviamento	Matr. 47605.015
Molla avviamento	Matr. 47610.