



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	24
Centratore	3,5	3,5
Getto principale	112	110
Getto aria freno	185	140
Tubetto emulsionatore	F50	F50
Boccola benzina piena potenza	100	
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		
Getto minimo	55	45
Boccola aria minimo	150	70
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	160	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	55	
Scarico pompa	30	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.048
Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo		Matr. 79516.200
Foro ricircolo carburante	40	
Fori di progressione	T ₁	100
	T ₂	80 120
	T ₃	
	T ₄	
	T ₅	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm 35,25
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52
Pompa accelerazione	
Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 9 ÷ 13
Apertura farfalla registrazione pompa	mm
Registrazione farfalla principale	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7
Dash-pot	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
Avviamento manuale	
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Avviamento automatico	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm 7 ÷ 9
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm 1,15 ÷ 1,25
Fasatura camma minimo veloce	mm 1,2 2° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 2 ± 0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 5 ± 0,5
Marchatura indice fisso	± 41°30' ± 30'
Registrazione indice mobile	mm + 4
Scatola bimetallica	Matr. 57804.138
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.092
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.117

Varianti