



### Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	23
Centratore	4,5	4,5
Getto principale	127	135
Getto aria freno	170	160
Tubetto emulsionatore	F15	F15
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		160
Boccola aria sovralimentatore		190
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		160
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		
Getto minimo	45	80
Boccola aria minimo	125	70
Foro irreversibilità	120	
Foro registro miscela minimo	130	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione	300	
Foro miscela minimo derivazione	70	
Getto pompa	40	
Scarico pompa	40	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.016
Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo		Matr. 79507.175
Foro ricircolo carburante	100	
Fori di progressione	T <sub>1</sub>	120 120
	T <sub>2</sub>	90 120
	T <sub>3</sub>	
	T <sub>4</sub>	
	T <sub>5</sub>	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

### Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 6
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 50
<b>Pompa accelerazione</b>	
Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup>
Apertura farfalla registrazione pompa	mm
<b>Registrazione farfalla principale</b>	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
<b>Dash-pot</b>	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
<b>Avviamento manuale</b>	
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm 0,80 ÷ 0,85
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.006
<b>Avviamento automatico</b>	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	°
Registrazione indice mobile	mm
Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti

