



### Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	24
Centratore	3,5	4,5
Getto principale	125	145
Getto aria freno	190	185
Tubetto emulsionatore	F53	F6
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	50	60
Boccola aria sovralimentatore	40	80
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	55	250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore	50	

Getto minimo	50	60
Boccola aria minimo	125	70
Foro irreversibilità	90	
Foro registro miscela minimo	150	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		

Getto pompa	50	
Scarico pompa	50	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.131

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo		Matr. 79510.175

Foro ricircolo carburante		
Fori di progressione	T <sub>1</sub>	90 90
	T <sub>2</sub>	70 120
	T <sub>3</sub>	70
	T <sub>4</sub>	
	T <sub>5</sub>	

Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

### Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 7
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52

### Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 6,6 ÷ 11
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

### Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7
---	------

### Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm 1,7 ± 0,15
--	---------------

### Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm 5 ± 0,5
Minimo veloce	mm 1 ± 0,05
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.032
Molla avviamento	Matr. 47605.

### Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	°
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti

337