



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	24
Centratore	3,5	4,5
Getto principale	127	120
Getto aria freno	180	135
Tubetto emulsionatore	F53	F6
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	50	95
Boccola aria sovralimentatore	40	45
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	55	250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore	50	

Getto minimo	47	60
Boccola aria minimo	115	70
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	150	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		

Getto pompa	50	
Scarico pompa	50	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.131	

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		

Valvola a spillo	Matr. 79510.175	
------------------	-----------------	--

Foro ricircolo carburante		
---------------------------	--	--

Fori di progressione	T ₁	90	90
	T ₂	70	120
	T ₃	70	
	T ₄		
	T ₅		

Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm 7
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52

Pompa accelerazione	
Portata 10 pompate complete e totali	cm ³
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

Registrazione farfalla principale	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7

Dash-pot	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm

Avviamento manuale	
Sgolfamento meccanico	mm 4±0,5
Minimo veloce	mm 0,9±0,05
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.041
Molla avviamento	Matr. 47605.

Avviamento automatico	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marchatura indice fisso	°
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.