



### Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	24	26
Centratore	3,5	4,5
Getto principale	145	160
Getto aria freno	190	160
Tubetto emulsionatore	F56	F6
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	70	90
Boccola aria sovralimentatore	70	45
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	250	
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		90

Getto minimo	60	80
Boccola aria minimo	200	70
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	95	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		

Getto pompa	60	
Scarico pompa	0	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.131	

Getto avviamento		
<b>Getto aria avviamento</b>		
Valvola a spillo	Matr. 79507.175	

Foro ricircolo carburante		
Fori di progressione	T <sub>1</sub>	100 80
	T <sub>2</sub>	85 120
	T <sub>3</sub>	150
	T <sub>4</sub>	
	T <sub>5</sub>	

Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

### Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 7
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52

<b>Pompa accelerazione</b>	
Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 16,4 ÷ 24,6
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

<b>Registrazione farfalla principale</b>	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7

<b>Dash-pot</b>	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm

<b>Avviamento manuale</b>	
Sgolfamento meccanico	mm 8±0,5
Minimo veloce	mm 1,35±0,05
Sgolfamento pneumatico	mm 8±0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.035
Molla avviamento	Matr. 47605.

<b>Avviamento automatico</b>	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	3/4
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

363

Varianti

