



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	24
Centratore	3,5	4,5
Getto principale	122	130
Getto aria freno	180	170
Tubetto emulsionatore	F68	F67
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	0	105
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		
Getto minimo	50	50
Boccola aria minimo	185	115
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	165	80
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione	350	
Foro miscela minimo derivazione	90	
Getto pompa	45	
Scarico pompa	40	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.131	
Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo	Matr. 79510.175	
Foro ricircolo carburante		
Fori di progressione	T ₁	120 120
	T ₂	100 120
	T ₃	100 120
	T ₄	100
	T ₅	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm 7
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52
Pompa accelerazione	
Portata 10 pompate complete e totali	cm ³
Apertura farfalla registrazione pompa	mm
Registrazione farfalla principale	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7
Dash-pot	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
Avviamento manuale	
Sgolfamento meccanico	mm 6±0,5
Minimo veloce	mm 0,9÷1
Sgolfamento pneumatico	mm 5,75÷6
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.052
Molla avviamento	Matr. 47605.
Avviamento automatico	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatore indice fisso	⊘
Registrazione indice mobile	mm
Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti