



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	24
Centratore	3,5	4,5
Getto principale	127 ⁺³ ₋₂	120 ⁺³ ₋₂
Getto aria freno	180±10	135
Tubetto emulsionatore	F53	F6
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	50	95
Boccola aria sovralimentatore	50	45
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	55	250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore	50	

Getto minimo	47 ⁺³ ₋₂
Boccola aria minimo	115±10
Foro irreversibilità	90
Foro registro miscela minimo	150
Boccola miscela minimo	
Foro/Boccola aria minimo sonico	
Foro aria minimo derivazione	410
Foro miscela minimo derivazione	85
Getto pompa	50
Scarico pompa	50
Valvola aspirazione e scarico pompa	
Getto pompa pneumatica	
Scarico pompa pneumatica	
Membrana pompa	Matr. 47407.131

Getto avviamento	
Getto aria avviamento	
Valvola a spillo	Matr. 79510.175
Foro ricircolo carburante	
Fori di progressione	T ₁ 70
	T ₂ 70
	T ₃ 70
	T ₄
	T ₅
Progressione ad asola	
Inclinazione farfalla principale	78° 78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm 7
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52

Pompa accelerazione

Portata 10 pompe complete e totali	cm ³ 7,1 ÷ 10,7
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7
---	------

Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm 1,5±0,1
--	------------

Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm 4±0,5
Minimo veloce	mm 0,9±0,05
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.053
Molla avviamento	Matr. 47605.

Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	⊗
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.