



### Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	24	26
Centratore	3,5	4,5
Getto principale	135 <sup>+2</sup> <sub>-3</sub>	140 <sup>+2</sup> <sub>-3</sub>
Getto aria freno	190±5	160±5
Tubetto emulsionatore	F9	F6
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	70	90
Boccola aria sovralimentatore	70	45
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	250	
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		90

Getto minimo	60 <sup>+2</sup> <sub>-3</sub>	80
Boccola aria minimo	200±5	70
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	95	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		

Getto pompa	60	
Scarico pompa	0	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.131

Getto avviamento		
<b>Getto aria avviamento</b>		

Valvola a spillo		Matr. 79507.175
------------------	--	-----------------

Foro ricircolo carburante		
---------------------------	--	--

Fori di progressione	T <sub>1</sub>	100	80
	T <sub>2</sub>	85	120
	T <sub>3</sub>		150
	T <sub>4</sub>		
	T <sub>5</sub>		

Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

### Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 7
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52

### Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 16,4 ÷ 24,6
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

### Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7
---	------

### Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

### Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm 8±0,5
Minimo veloce	mm 1,35±0,05
Sgolfamento pneumatico	mm 8±0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.035
Molla avviamento	Matr. 47605.

### Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	±
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti