



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	22	22
Centratore	4	4
Getto principale	110	110
Getto aria freno	220	190
Tubetto emulsionatore	F30	F30
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		110
Boccola aria sovralimentatore		100
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		200
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Varianti

Getto minimo	50	50
Boccola aria minimo	110	70
Foro irreversibilità	100	
Foro registro miscela minimo	150	
Boccola miscela minimo	110	
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		

Getto pompa	40	
Scarico pompa	40	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.048

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		

Valvola a spillo		Matr. 79507.150
------------------	--	-----------------

Foro ricircolo carburante		100
---------------------------	--	-----

Fori di progressione	T ₁	80	100
	T ₂	90	100
	T ₃	80	
	T ₄		
	T ₅		

Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm 7
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 43

Pompa accelerazione	
Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 8,5 ÷ 12,5
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

Registrazione farfalla principale	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7,2

Dash-pot	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm

Avviamento manuale	
Sgolfamento meccanico	mm 9 ± 0,5
Minimo veloce	mm 0,80 ÷ 0,85
Sgolfamento pneumatico	mm 6 ± 0,25
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.023
Molla avviamento	Matr. 47605.

Avviamento automatico	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	±
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.