



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	26	
Centratore	4,5	
Getto principale	137±2,5	
Getto aria freno	170±5	
Tubeetto emulsionatore	F83	
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	120	
Boccola aria sovralimentatore	0	
Foro/Tubeetto miscela sovralimentatore	200	
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	42,5±2,5
Boccola aria minimo	135±5
Foro irreversibilità	
Foro registro miscela minimo	140
Boccola miscela minimo	
Foro/Boccola aria minimo sonico	
Foro aria minimo derivazione	
Foro miscela minimo derivazione	
Getto pompa	45
Scarico pompa	40
Valvola aspirazione e scarico pompa	40
Getto pompa pneumatica	
Scarico pompa pneumatica	
Membrana pompa	Matr. 47407.051

Getto avviamento	
Getto aria avviamento	
Valvola a spillo	Matr. 79507.150
Foro ricircolo carburante	
Fori di progressione	T ₁ 80
	T ₂ 110
	T ₃ 70
	T ₄ 80
	T ₅
Progressione ad asola	
Inclinazione farfalla principale	85°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm 6
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 48

Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 4÷5,5
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
---	----

Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm 5,25±0,25
Minimo veloce	mm 1,20±0,05
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.040

Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marchatura indice fisso	⊗
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.