



### Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	
Centratore	3,5	
Getto principale	120	
Getto aria freno	190	
Tubetto emulsionatore	F54	
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	100	
Boccola aria sovralimentatore	100	
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	200	
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	45
Boccola aria minimo	130
Foro irreversibilità	80
Foro registro miscela minimo	150
Boccola miscela minimo	
Foro/Boccola aria minimo sonico	
Foro aria minimo derivazione	
Foro miscela minimo derivazione	

Getto pompa	50
Scarico pompa	60
Valvola aspirazione e scarico pompa	
Getto pompa pneumatica	
Scarico pompa pneumatica	
Membrana pompa	Matr. 47407.042

Getto avviamento	
Getto aria avviamento	
Valvola a spillo	Matr. 79507.150

Foro ricircolo carburante	100
---------------------------	-----

Fori di progressione	T <sub>1</sub>	90
	T <sub>2</sub>	95
	T <sub>3</sub>	120
	T <sub>4</sub>	150
	T <sub>5</sub>	

Progressione ad asola	
Inclinazione farfalla principale	85°

### Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante :</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 10,75
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 46

### Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 3,45 ÷ 5,15
Apertura farfalla registrazione pompa	mm 3,5

### Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
---	----

### Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

### Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm 0,80 ÷ 0,85
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 3,5 ÷ 4
Sgolfamento pneumatico max.	mm 9 ÷ 9,5
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.010
Molla avviamento	Matr. 47605.

### Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	%
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti