



Parti tarate

	1° cond. 2° cond.
Diffusore	24
Centratore	4,5
Getto principale	122
Getto aria freno	180
Tubetto emulsionatore	F50
Boccola benzina piena potenza	65
Boccola aria piena potenza	
Boccola benzina sovralimentatore	
Boccola aria sovralimentatore	
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	
Boccola miscela sovralimentatore al centratore	

Getto minimo	45
Boccola aria minimo	195
Foro irreversibilità	
Foro registro miscela minimo	180
Boccola miscela minimo	
Foro/Boccola aria minimo sonico	
Foro aria minimo derivazione	
Foro miscela minimo derivazione	

Getto pompa	55
Scarico pompa	40
Valvola aspirazione e scarico pompa	
Getto pompa pneumatica	70
Scarico pompa pneumatica	
Membrana pompa	Matr. 47407.048

Getto avviamento	
Getto aria avviamento	

Valvola a spillo	Matr. 79516.250
------------------	-----------------

Foro ricircolo carburante

Fori di progressione	T ₁	160
	T ₂	100
	T ₃	100
	T ₄	
	T ₅	

Progressione ad asola

Inclinazione farfalla principale	78°
----------------------------------	-----

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm 40
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52,5

Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 10 ÷ 13
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
---	----

Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.

Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm 7,5 ÷ 9,5
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm 0,65 ÷ 0,70
Fasatura camma minimo veloce	mm 2,3 2° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 3 ± 0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 5 ± 0,5
Marcatura indice fisso	° 41° 30' ± 30'
Registrazione indice mobile	mm -2

Scatola bimetallica	Matr. 57804.079
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.141
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.080