



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	24	26
Centratore	4,5	4,5
Getto principale	125	155
Getto aria freno	180	180
Tubetto emulsionatore	F61	F61
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	110	
Boccola aria sovralimentatore	130	
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	110	
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	50	70
Boccola aria minimo	105	70
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	120	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione	500	
Foro miscela minimo derivazione	100	

Getto pompa	50	
Scarico pompa	40	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.100	

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		

Valvola a spillo	Matr. 79507.175	
------------------	-----------------	--

Foro ricircolo carburante	100	
---------------------------	-----	--

Fori di progressione	T ₁	80	120
	T ₂	80	120
	T ₃	80	
	T ₄	100	
	T ₅		

Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm 7
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 51

Pompa accelerazione	
Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 8,5 ÷ 11,5
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

Registrazione farfalla principale	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7,6

Dash-pot	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm

Avviamento manuale	
Sgolfamento meccanico	mm 8 ± 0,25
Minimo veloce	mm 0,80 ÷ 0,85
Sgolfamento pneumatico	mm 5 ± 0,25
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.006

Avviamento automatico	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	⊘
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti