



**Parti tarate**

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	22	26
Centratore	4	4
Getto principale	115	135
Getto aria freno	195	180
Tubetto emulsionatore	F30	F25
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		110
Boccola aria sovralimentatore		100
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		200
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	50	70
Boccola aria minimo	110	70
Foro irreversibilità	100	
Foro registro miscela minimo	140	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		

Getto pompa	40	
Scarico pompa	0	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.050

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo		Matr. 79507.175

Foro ricircolo carburante		90
---------------------------	--	----

Fori di progressione	T <sub>1</sub>	80	100
	T <sub>2</sub>	110	100
	T <sub>3</sub>	100	
	T <sub>4</sub>		
	T <sub>5</sub>		

Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

**Registrazioni**

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm 7
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 43

<b>Pompa accelerazione</b>	
Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 9,6 ÷ 14,4
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

<b>Registrazione farfalla principale</b>	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7,7

<b>Dash-pot</b>	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm

<b>Avviamento manuale</b>	
Sgolfamento meccanico	mm 7,5 ÷ 9
Minimo veloce	mm 1,25 ± 0,05
Sgolfamento pneumatico	mm 3,5 ± 0,25
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.009
Molla avviamento	Matr. 47605.

<b>Avviamento automatico</b>	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	±
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti