



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	26
Centratore	4	4
Getto principale	115±5	125±5
Getto aria freno	220±20	180±20
Tubetto emulsionatore	F21	F25
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		110
Boccola aria sovralimentatore		100
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		200
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	50 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -3 \end{smallmatrix}$	50 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -3 \end{smallmatrix}$
Boccola aria minimo	110±20	70±20
Foro irreversibilità	100	
Foro registro miscela minimo	150	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		

Getto pompa	50	
Scarico pompa	0	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.050

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo		Matr. 79507.175

Foro ricircolo carburante	90	
Fori di progressione	T ₁	80 100
	T ₂	110 100
	T ₃	100
	T ₄	
	T ₅	

Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm 7
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 43

Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 9,6÷14,4
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7,7
---	--------

Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm 7,5÷9
Minimo veloce	mm 1,25±0,05
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 4±0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 7÷7,5
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.030
Molla avviamento	Matr. 47605.

Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	°
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti