



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	27
Centratore	4	4
Getto principale	117±5	130±5
Getto aria freno	225±20	190±20
Tubetto emulsionatore	F21	F25
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		110
Boccola aria sovralimentatore		100
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		200
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	55 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -3 \end{smallmatrix}$	50 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -3 \end{smallmatrix}$
Boccola aria minimo	100±20	70±20
Foro irreversibilità	100	
Foro registro miscela minimo	150	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	45	
Scarico pompa	0	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.050

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo		Matr. 79507.175
Foro ricircolo carburante	90	
Fori di progressione	T ₁	80 100
	T ₂	110 100
	T ₃	100
	T ₄	
	T ₅	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm 7
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 43
Pompa accelerazione	
Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 9,6÷14,4
Apertura farfalla registrazione pompa	mm
Registrazione farfalla principale	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7,7
Dash-pot	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
Avviamento manuale	
Sgolfamento meccanico	mm 7,5÷9
Minimo veloce	mm 1,25±0,05
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 4±0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 6,5÷7
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.030
Molla avviamento	Matr. 47605.
Avviamento automatico	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	±
Registrazione indice mobile	mm
Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti