



**Parti tarate**

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	22	24
Centratore	4,5	4,5
Getto principale	107	127
Getto aria freno	185	220
Tubetto emulsionatore	F30	F30
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		85
Boccola aria sovralimentatore		0
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		200
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	45	70
Boccola aria minimo	105	70
Foro irreversibilità	150	
Foro registro miscela minimo	150	
Boccola miscela minimo	200	
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		

Getto pompa	40	
Scarico pompa	40	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.050

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo		Matr. 79507.175

Foro ricircolo carburante		100
Fori di progressione	T <sub>1</sub>	100
	T <sub>2</sub>	100 100
	T <sub>3</sub>	100 100
	T <sub>4</sub>	100
	T <sub>5</sub>	

Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	78°

**Registrazioni**

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm 7
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 43

<b>Pompa accelerazione</b>	
Portata 10 pompatate complete e totali	cm <sup>3</sup> 6,85 ÷ 10,25
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

<b>Registrazione farfalla principale</b>	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7,7

<b>Dash-pot</b>	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm

<b>Avviamento manuale</b>	
Sgolfamento meccanico	mm 9 ± 0,5
Minimo veloce	mm 0,80 ÷ 0,85
Sgolfamento pneumatico	mm 6 ± 0,25
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.023
Molla avviamento	Matr. 47605.

<b>Avviamento automatico</b>	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	∞
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti