



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	26	
Centratore	4	
Getto principale	132	
Getto aria freno	170	
Tubetto emulsionatore	F86	
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	80	
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	250	
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		
Getto minimo	52	
Boccola aria minimo	145	
Foro irreversibilità	100	
Foro registro miscela minimo	120	
Boccola miscela minimo	200	
Foro/Boccola aria minimo sonico	120	
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	40	
Scarico pompa	40	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.042	
Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo	Matr. 79507.150	
Foro ricircolo carburante	100	
Fori di progressione	T ₁	110
	T ₂	100
	T ₃	130
	T ₄	100
	T ₅	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	85°	

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm 10,75
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 45
Pompa accelerazione	
Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 4,7 ÷ 7
Apertura farfalla registrazione pompa	mm 5
Registrazione farfalla principale	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
Dash-pot	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
Avviamento manuale	
Sgolfamento meccanico	mm 8,2 ± 0,2
Minimo veloce	mm 0,80 ÷ 0,85
Sgolfamento pneumatico	mm 3,5 ± 0,25
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.005
Molla avviamento	Matr. 47605.
Avviamento automatico	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	±
Registrazione indice mobile	mm
Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti