



### Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	29	
Centratore	4,5	
Getto principale	147	
Getto aria freno	145	
Tubetto emulsionatore	F78	
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	90	
Boccola aria sovralimentatore	180	
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	250	
Boccola miscela sovralimentatore al centratore	100	

Getto minimo	50
Boccola aria minimo	185
Foro irreversibilità	
Foro registro miscela minimo	170
Boccola miscela minimo	
Foro/Boccola aria minimo sonico	
Foro aria minimo derivazione	
Foro miscela minimo derivazione	

Getto pompa	55
Scarico pompa	
Valvola aspirazione e scarico pompa	0
Getto pompa pneumatica	
Scarico pompa pneumatica	
Membrana pompa	Matr. 47407.016

Getto avviamento	
Getto aria avviamento	
Valvola a spillo	Matr. 79507.175

Foro ricircolo carburante	
Fori di progressione	T <sub>1</sub> 110
	T <sub>2</sub> 110
	T <sub>3</sub> 110
	T <sub>4</sub>
	T <sub>5</sub>

Progressione ad asola	
Inclinazione farfalla principale	85°

### Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 6,25
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 47,25

<b>Pompa accelerazione</b>	
Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 10,2 ÷ 15,4
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

<b>Registrazione farfalla principale</b>	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm

<b>Dash-pot</b>	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm 1,3 ÷ 1,4

<b>Avviamento manuale</b>	
Sgolfamento meccanico	mm 8 ÷ 9
Minimo veloce	mm 1,4 ÷ 1,5
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.025

<b>Avviamento automatico</b>	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	∞
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.