



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	28
Centratore	4,5	4,5
Getto principale	122±5	160±5
Getto aria freno	165±5	200±5
Tubetto emulsionatore	F20	F21
Boccola benzina piena potenza	80	
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		140
Boccola aria sovralimentatore		0
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	50±5	50±5
Boccola aria minimo	100	100
Foro irreversibilità	100	
Foro registro miscela minimo	130	70
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	55	
Scarico pompa	0	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.118	

Getto avviamento

Getto aria avviamento

Valvola a spillo Matr. 79510.175

Foro ricircolo carburante 100

Fori di progressione T₁ 100 120

T₂ 100 120

T₃ 90

T₄

T₅

Progressione ad asola

Inclinazione farfalla principale 78° 78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm 6
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 49,5

Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm ³
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 8
---	------

Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.

Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm 0,2
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm 1,30 ÷ 1,35
Fasatura camma minimo veloce	mm 7,5 3° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 6±0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 8,5±0,25
Marcatura indice fisso	± 47°±30'
Registrazione indice mobile	mm 0

Scatola bimetallica Matr. 57804.146

Molla capsula sgolfamento Matr. 47600.229

Molla avviamento Matr. 47605.040

Molla avviamento Matr. 47610.