



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	29	
Centratore	4,5	
Getto principale	132 $\frac{+3}{-2}$	
Getto aria freno	175±5	
Tubetto emulsionatore	F46	
Boccola benzina piena potenza	40±10	
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		
Getto minimo	40 $\frac{-2}{-3}$	
Boccola aria minimo	140±5	
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	105	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	40	
Scarico pompa	40	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.050
Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo		Matr. 79514.175
Foro ricircolo carburante		
Fori di progressione	T ₁	90
	T ₂	90
	T ₃	90
	T ₄	100
	T ₅	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale		78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm 42,5
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52
Pompa accelerazione	
Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 6 ÷ 9
Apertura farfalla registrazione pompa	mm
Registrazione farfalla principale	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
Dash-pot	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
Avviamento manuale	
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61237.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Avviamento automatico	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm 8 ÷ 8,5
Minimo veloce sullo stelo	mm 0,50 ÷ 0,55
Minimo veloce	mm 0,25 ÷ 0,30
Fasatura camma minimo veloce	mm 6,5 2° grad
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 4 ÷ 4,5
Sgolfamento pneumatico max.	mm 6 ÷ 7
Marcatura indice fisso	49 ± 30°
Registrazione indice mobile	mm 0
Scatola bimetallica	Matr. 57804.301
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.234
Molla avviamento	Matr. 47605.005
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti