



### Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	28	
Centratore	4,5	
Getto principale	127 <sup>+3</sup> <sub>-2</sub>	
Getto aria freno	170±5	
Tubetto emulsionatore	F46	
Boccola benzina piena potenza	50±10	
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		
Getto minimo	40 <sup>+2</sup> <sub>-0</sub>	
Boccola aria minimo	160±10	
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	105	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	40	
Scarico pompa	0	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.050
Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo		Matr. 79514.175
Foro ricircolo carburante		
Fori di progressione	T <sub>1</sub>	90
	T <sub>2</sub>	90
	T <sub>3</sub>	90
	T <sub>4</sub>	100
	T <sub>5</sub>	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale		78°

### Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm 42,5
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 55
<b>Pompa accelerazione</b>	
Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 14÷21
Apertura farfalla registrazione pompa	mm
<b>Registrazione farfalla principale</b>	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
<b>Dash-pot</b>	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
<b>Avviamento manuale</b>	
Sgolfamento meccanico	mm 8÷8,5
Minimo veloce	mm 0,45÷0,50
Sgolfamento pneumatico	mm 6÷6,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.056
Molla avviamento	Matr. 47605.
<b>Avviamento automatico</b>	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	°
Registrazione indice mobile	mm
Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti