



**Parti tarate**

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	27	
Centratore	3	
Getto principale	115	
Getto aria freno	170	
Tubetto emulsionatore	F7	
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	55	
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		
Getto minimo	55	
Boccola aria minimo	125	
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	100	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	35	
Scarico pompa	100	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.027	
Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo	Matr. 79511.175	
Foro ricircolo carburante		
Fori di progressione	T <sub>1</sub>	80
	T <sub>2</sub>	90
	T <sub>3</sub>	120
	T <sub>4</sub>	150
	T <sub>5</sub>	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	76°	

**Registrazioni**

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm 10
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 58
<b>Pompa accelerazione</b>	
Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup>
Apertura farfalla registrazione pompa	mm
<b>Registrazione farfalla principale</b>	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
<b>Dash-pot</b>	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
<b>Avviamento manuale</b>	
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.
<b>Avviamento automatico</b>	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	%
Registrazione indice mobile	mm
Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti