



### Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	30	
Centratore	4,5	
Getto principale	135	
Getto aria freno	220	
Tubetto emulsionatore	F50	
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		
Getto minimo	52	
Boccola aria minimo	200	
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	140	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	33	
Scarico pompa		
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.207	
Getto avviamento	F7/90	
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo	Matr. 79511.175	
Foro ricircolo carburante	100	
Fori di progressione	T <sub>1</sub> 90	
	T <sub>2</sub> 120	
	T <sub>3</sub> 130	
	T <sub>4</sub> 140	
	T <sub>5</sub> 150	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	80°	

### Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm 9,2
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 57
<b>Pompa accelerazione</b>	
Portata 10 pompatate complete e totali	cm <sup>3</sup> 8,5 ÷ 10,5
Apertura farfalla registrazione pompa	mm 6
<b>Registrazione farfalla principale</b>	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
<b>Dash-pot</b>	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
<b>Avviamento manuale</b>	
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.
<b>Avviamento automatico</b>	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	°
Registrazione indice mobile	mm
Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.

Varianti