



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	27	
Centratore	3,5	
Getto principale	152 ⁺³ ₋₂	
Getto aria freno	155±5	
Tubetto emulsionatore	F80	
Boccola benzina piena potenza	95	
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		
Boccola aria sovralimentatore	60	
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	50	
Boccola miscela sovralimentatore al centratore	250	

Getto minimo	55 ⁺² ₋₃
Boccola aria minimo	205±5
Foro irreversibilità	
Foro registro miscela minimo	180
Boccola miscela minimo	
Foro/Boccola aria minimo sonico	
Foro aria minimo derivazione	100
Foro miscela minimo derivazione	80
Getto pompa	60
Scarico pompa	35
Valvola aspirazione e scarico pompa	
Getto pompa pneumatica	
Scarico pompa pneumatica	
Membrana pompa	Matr. 47407.048

Getto avviamento	
Getto aria avviamento	
Valvola a spillo	Matr. 79516.250
Foro ricircolo carburante	
Fori di progressione	T ₁ 130
	T ₂ 100
	T ₃ 75
	T ₄
	T ₅
Progressione ad asola	
Inclinazione farfalla principale	78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm 41
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52,5

Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 14,2 ÷ 21,2
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
---	----

Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.

Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm 9±1
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm 0,9±0,05
Fasatura camma minimo veloce	mm 2 2° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 4±0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 9±0,5
Marchatura indice fisso	≈ 35°30'±30'
Registrazione indice mobile	mm 0

Scatola bimetallica	Matr. 57804.168
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.189
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.080

Varianti