



**Parti tarate**

	1° cond. 2° cond.
Diffusore	27
Centratore	3,5
Getto principale	155
Getto aria freno	160
Tubetto emulsionatore	F80
Boccola benzina piena potenza	110±10
Boccola aria piena potenza	
Boccola benzina sovralimentatore	
Boccola aria sovralimentatore	
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	
Boccola miscela sovralimentatore al centratore	

Getto minimo	52
Boccola aria minimo	175
Foro irreversibilità	
Foro registro miscela minimo	180
Boccola miscela minimo	
Foro/Boccola aria minimo sonico	
Foro aria minimo derivazione	100
Foro miscela minimo derivazione	50
Getto pompa	60
Scarico pompa	35
Valvola aspirazione e scarico pompa	
Getto pompa pneumatica	
Scarico pompa pneumatica	
Membrana pompa	Matr. 47407.048

Getto avviamento	
Getto aria avviamento	
Valvola a spillo	Matr. 79516.250
Foro ricircolo carburante	
Fori di progressione	T <sub>1</sub> 130
	T <sub>2</sub> 100
	T <sub>3</sub> 75
	T <sub>4</sub>
	T <sub>5</sub>
Progressione ad asola	
Inclinazione farfalla principale	78°

**Registrazioni**

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm 41
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52,5

**Pompa accelerazione**

Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 14,2÷21,2
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

**Registrazione farfalla principale**

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
---	----

**Dash-pot**

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

**Avviamento manuale**

Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.

**Avviamento automatico**

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm 9±1
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm 0,80±0,05
Fasatura camma minimo veloce	mm 4 2° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 6±0,25
Sgolfamento pneumatico max.	mm 10±0,5
Marcatura indice fisso	≈ 35°30'±30'
Registrazione indice mobile	mm 0

Scatola bimetallica	Matr. 57804.168
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.107
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.080

Varianti