



Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	27	
Centratore	4	
Getto principale	142	
Getto aria freno	185	
Tubetto emulsionatore	F50	
Boccola benzina piena potenza	65	
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	50	
Boccola aria sovralimentatore	120	
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	250	
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	45	
Boccola aria minimo	195	
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	180	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	55	
Scarico pompa	43	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa		Matr. 47407.048

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo		Matr. 79516.250
Foro ricircolo carburante	50	
Fori di progressione	T ₁	70
	T ₂	180
	T ₃	140
	T ₄	110
	T ₅	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale		78°

Registrazioni

	Valore
Livellatura galleggiante:	
con guarnizione (ottone)	mm
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm 40
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52,5

Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm ³ 12 ÷ 17
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
---	----

Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.

Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm	
Sgolfamento meccanico	mm 7 ÷ 9	
Minimo veloce sullo stelo	mm	
Minimo veloce	mm 0,65 ÷ 0,70	
Fasatura camma minimo veloce	mm 2,8	2° grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm 0,5	
Sgolfamento pneumatico minimo	mm 3,5 ± 0,25	
Sgolfamento pneumatico max.	mm 5,5 ± 0,5	
Marcatura indice fisso	∞ 41° 30' ± 30'	
Registrazione indice mobile	mm 0	

Scatola bimetallica	Matr. 57804.139
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.141
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.080