



## Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	30	
Centratore	6	
Getto principale	132	
Getto aria freno	180	
Tubetto emulsionatore	F41	
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		
Getto minimo	F21/55	
Boccola aria minimo		
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	130	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	30	
Scarico pompa		
Valvola aspirazione e scarico pompa	0	
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr.	
Getto avviamento	F9/85	
Getto aria avviamento	150	
Valvola a spillo	Matr. 79503.150	
Foro ricircolo carburante		
Fori di progressione	T <sub>1</sub> 140	
	T <sub>2</sub> 160	
	T <sub>3</sub> 160	
	T <sub>4</sub> 150	
	T <sub>5</sub> 140	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	79°30'	

Varianti

## Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 8
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 67
<b>Pompa accelerazione</b>	
Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 9 ÷ 15
Apertura farfalla registrazione pompa	mm
<b>Registrazione farfalla principale</b>	
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
<b>Dash-pot</b>	
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
<b>Avviamento manuale</b>	
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.
<b>Avviamento automatico</b>	
Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	⊘
Registrazione indice mobile	mm
Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.