Carburatore **40 IF 3C 1-2-3-4**
Matricola **31300.024/025/026/027**

FERRARI
B.B. - 4390 cc.
Mod. 1973

Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	34	
Centratore	3,5	
Getto principale	155	
Getto aria freno	160	
Tubetto emulsionatore	F26	
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore		
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore		
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		
Getto minimo	50	
Boccola aria minimo	110	
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	100	
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione		
Foro miscela minimo derivazione		
Getto pompa	40	
Scarico pompa		
Valvola aspirazione e scarico pompa	40	
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	**Matr.** 47407.010	
Getto avviamento		
Getto aria avviamento		
Valvola a spillo	Matr. 79508.175	
Foro ricircolo carburante		
Fori di progressione	T_1 80	
	T_2 150	
	T_3 140	
	T_4	
	T_5	
Progressione ad asola		
Inclinazione farfalla principale	78°	

Varianti

Registrazioni

	Valore	
Livellatura galleggiante:		
con guarnizione (ottone)	mm	
con guarnizione (spansil)	mm	
senza guarnizione (ottone)	mm	
senza guarnizione (spansil)	mm	
dal piano vaschetta carburatore	mm	
Escursione max. galleggiante	mm 13,75	
Pompa accelerazione		
Portata 10 pompate complete e totali	cm^3 6,5÷11	
Apertura farfalla registrazione pompa	mm	
Registrazione farfalla principale		
Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm	
Dash-pot		
Apertura farfalla con puntale a contatto	mm	
Avviamento manuale		
Sgolfamento meccanico	mm	
Minimo veloce	mm	
Sgolfamento pneumatico	mm	
Sgolfamento pneumatico minimo	mm	
Sgolfamento pneumatico max.	mm	
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.	
Molla avviamento	Matr. 47605.	
Avviamento automatico		
Registrazione gioco farfalla starter	mm	
Sgolfamento meccanico	mm	
Minimo veloce sullo stelo	mm	
Minimo veloce	mm	
Fasatura camma minimo veloce	mm	grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm	
Sgolfamento pneumatico minimo	mm	
Sgolfamento pneumatico max.	mm	
Marcatura indice fisso	∢°	
Registrazione indice mobile	mm	
Scatola bimetallica	Matr. 57804.	
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.	
Molla avviamento	Matr. 47605.	
Molla avviamento	Matr. 47610.	

Weber Carburatori
Azienda della Weber spa

40134 Bologna - Via Timavo 33
Telefoni: 051 417995 / 434205 / 437403
Telex 510119 Web Bo-I